



## AR 210

<b>KURZBESCHREIBUNG</b>	<b>AR 210</b> Ist ein wirkungsvoller Schatten- und Restfarbentferner.
<b>ANWENDUNGSBEREICH</b>	Entfernt Farbrückstände und verbleibende Schatten nach der Anwendung der <b>ALL REMOVE Graffiti-Entferner</b> . Bei gestrichenen Flächen und bei Kunststoffoberflächen ist Vorsicht geboten.
<b>VERARBEITUNG</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Unverdünnt oberhalb des zu entfernenden Schattens aufgiessen (nicht sprühen, nicht aufpinseln).</li><li>- 1 bis 10 Minuten einwirken lassen.</li><li>- Mit Wasser gut abwaschen (bei Verwendung von <b>heissem</b> Wasser wird ein noch besseres Resultat erzielt).</li><li>- Falls sich der zu entfernende Farbschatten bei der ersten Anwendung nicht ganz entfernen lässt, dann obige Behandlung mehrmals wiederholen.</li><li>- Die darunter liegende Fläche immer besonders gut benetzen.</li><li>- Nach dem Einsatz des <b>AR 210 muss die Oberfläche neutralisiert</b> werden. Dafür entweder ein Produkt mit einem pH-Wert 4 verwenden oder aber die Oberfläche ganz besonders gut mit <b>kaltem</b> Wasser spülen.</li></ul>
<b>BIOLOGISCHE ABBAUBARKEIT NACH DIN 38412/OECD 301 D</b>	93,4% innerhalb 15 Tagen
<b>INHALT</b>	Enthält > 5% Alkalihydroxid
<b>pH-WERT</b>	14 (stark alkalisch)
<b>TECHNISCHE SCHUTZMASSNAHMEN</b>	Kühl und trocken lagern. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Angebrochene Gebinde gut verschliessen. Bei Verarbeitung für gute Raumbelüftung sorgen. Nicht rauchen, nicht bei offener Flamme verarbeiten.
<b>PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG</b>	Handschuhe (aus Butylgummi) und Augenschutz (Schutzbrille) tragen. Bei Verarbeitung von grossen Mengen Atemschutz mit Filter A tragen.
<b>ARBEITSHYGIENE</b>	Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmassregeln sind zu beachten. <ul style="list-style-type: none"><li>- Der <b>AR 210</b> ist stark ätzend; bei Berührung mit der Haut mit Wasser und Seife abspülen.</li><li>- Nicht einnehmen, giftig beim Verschlucken.</li><li>- Bei Spritzern in die Augen gründliche mit Wasser ausspülen und den Arzt konsultieren.</li></ul>

*Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte obliegt es dem Verarbeiter, vor Ort die notwendigen Prüfungen und Versuche selbst durchzuführen. Es können keine rechtlichen verbindlichen Zusicherungen bestimmter Eigenschaften oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck aus den Angaben dieses technischen Merkblattes abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.*

### PSS INTERSERVICE GMBH

Vertrieb Deutschland, Österreich und osteuropäische Staaten  
Saalmanstr. 11

D-13403 Berlin  
Tel: ++49-30-414 089 0  
Fax: ++49-30-414 089 79

<http://www.pss20.de>  
e-mail : [zentrale@pss-technology.de](mailto:zentrale@pss-technology.de)

### PSS INTERSERVICE AG

Vertrieb Europa - Hauptsitz

Poststr. 1  
Postfach  
CH-8954 Geroldswil  
Tel: ++41-44-749 24 24  
Fax: ++41-44-749 24 25

<http://www.pss-interservice.eu>  
e-mail : [info@pss-technology.com](mailto:info@pss-technology.com)