



## AR 628

<b>KURZBESCHREIBUNG</b>	<b>AR 628</b> ist ein wirkungsvoller, dickflüssiger Graffiti-Entferner.
<b>ANWENDUNGSBEREICH</b>	Entfernt fast alle Sprayfarben von Beton, Klinker, Backsteinen, Kacheln, Putz, Holz und anderen porösen Oberflächen. Dank seiner Dickflüssigkeit ist <b>AR 628</b> besonders gut geeignet, falls eine lange Einwirkzeit benötigt wird, wie dies bei porösen Oberflächen der Fall ist. Bei gestrichenen Flächen und bei Kunststoffoberflächen ist Vorsicht geboten. Nicht auf Plexiglas verwenden.
<b>VERARBEITUNG</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>AR 628</b> auf nassen Oberflächen verwenden. Speziell bei porösen Oberflächen hilft das vorgängige Annetzen der Fläche mit Wasser zu verhindern, dass die aufgelösten Farben tiefer in die Wand eindringen können.</li><li>- Unverdünnt mit einem Pinsel oder Bürste aufbringen; die Graffiti reichlich mit <b>AR 628</b> bestreichen, dann mit einer Bürste gründlich einreiben.</li><li>- Warten bis sich die Farbe angelöst hat (10 bis 20 Minuten). Dann mit heissem Wasser unter Druck abspülen.</li><li>- Falls sich die zu entfernende Verschmutzung bei der ersten Anwendung nicht ganz entfernen lässt, dann obige Behandlung wiederholen.</li><li>- Falls Farbreste bzw. Farbschatten zurückbleiben (d.h. die Farbe besonders tief in den Untergrund eingedrungen ist), den <b>AR 210</b> (All Remove Schattenentferner) verwenden.</li><li>- Nach Beendigung der Graffitientfernung die Oberfläche immer sehr gut mit Wasser spülen.</li></ul>
<b>BIOLOGISCHE ABBAUBARKEIT NACH DIN 38412/OECD 301 D</b>	100% innerhalb 3 Tagen
<b>INHALT</b>	Enthält Methylpyrrolidon, Gamma-Butyrolacton, Dimethylester
<b>pH-WERT</b>	pH-neutral
<b>TECHNISCHE SCHUTZMASSNAHMEN</b>	Kühl und trocken lagern. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Angebrochene Gebinde gut verschliessen. Bei Verarbeitung für gute Raumbelüftung sorgen. Nicht rauchen, nicht bei offener Flamme verarbeiten.
<b>PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG</b>	Handschuhe (aus Butylgummi) und Augenschutz (Schutzbrille) tragen. Bei Verarbeitung von grossen Mengen Atemschutz mit Filter A tragen.
<b>ARBEITSHYGIENE</b>	Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmassregeln sind zu beachten. Der <b>AR 628</b> kann die Augen reizen und die Haut austrocknen. Bei Spritzern in die Augen gründlich mit Wasser ausspülen und den Arzt konsultieren. Nicht einnehmen.

*Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte obliegt es dem Verarbeiter, vor Ort die notwendigen Prüfungen und Versuche selbst durchzuführen. Es können keine rechtlichen verbindlichen Zusicherungen bestimmter Eigenschaften oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck aus den Angaben dieses technischen Merkblattes abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.*

### PSS INTERSERVICE GMBH

Vertrieb Deutschland, Österreich und osteuropäische Staaten  
Saalmannstr. 11

D-13403 Berlin  
Tel: ++49-30-414 089 0  
Fax: ++49-30-414 089 79

<http://www.pss-interservice.eu>  
e-mail : zentrale@pss-technology.de

### PSS INTERSERVICE AG

Vertrieb Europa - Hauptsitz

Poststr. 1  
Postfach  
CH-8954 Geroldswil  
Tel: ++41-44-749 24 24  
Fax: ++41-44-749 24 25

<http://www.pss-interservice.eu>  
e-mail : info@pss-technology.com