



AR 630

PRODUKT- BESCHREIBUNG

AR 630 ist ein leicht dickflüssiger Entferner von Spraylack-Graffiti auf unempfindlichen und porösen Untergründen. AR 630 kann sowohl auf trockenen als auch auf feuchten Untergründen angewendet werden.
AR 630 wird innerhalb von 3 Tagen biologisch abgebaut.

PRODUKT- EIGENSCHAFTEN

AR 630 löst fast alle Spraylack-Farben auf Natur- und Kunststeinflächen, Beton, Klinker, Mauersteinen sowie Putz. AR 630 kann auch auf glatten vertikalen Flächen eingesetzt werden, wenn längere Einwirkzeiten notwendig sind.

BESCHAFFENHEIT DES UNTERGRUNDES

Der Untergrund kann trocken als auch feucht sein. Insbesondere bei saugfähigen Untergründen ist ein intensives Vornässen mit Wasser anzuraten, um ein weiteres Eindringen von Farbpigmenten in den Untergrund zu vermeiden.

AR 630 kann auch auf mit 2K-PU-Lack oder Wachs geschützten Oberflächen als Graffiti-Entferner eingesetzt werden. 2K-PU-Lack wird dabei nicht angegriffen. Wachs ist nach erfolgter Graffitientfernung und Neutralisation i.d.R. nachzulegen.

VERARBEITUNG

Auf wenig saugfähigem Untergrund wird **AR 630** meist mit Pinsel direkt auf das zu entfernende Graffiti aufgetragen. Bereits nach 30 bis 120 Sek ist die Farbe soweit angelöst, dass diese mit Wasserdruck oder Tuch entfernt werden kann.

Auf saugfähigen Untergründen ist zur Vermeidung von „Graffiti-Schatten“ ein intensives Vornässen mit Wasser anzuraten. Danach ist wie oben beschrieben zu Verfahren.

Falls das zu entfernende Graffiti bei der ersten Anwendung nicht vollständig entfernt werden konnte, ist die oben genannte Behandlung zu wiederholen.

Nach erfolgreicher Graffitientfernung ist der Untergrund intensiv mit Wasser zu neutralisieren.

Das Tragen von Handschuhen aus Butylgummi sowie ein Augenschutz ist zu empfehlen. Für ausreichende Frischluft ist zu sorgen. Der Gebrauch von offenem Feuer ist zu vermeiden.

LAGERUNG

AR 630 ist kühl und trocken sowie ausserhalb der Reichweite von Kindern zu lagern. Temperaturen unter 5° C sowie über 40° C sind zu vermeiden. Angebrochene Behälter sind gut zu verschliessen. AR 630 ist mind. 1 Jahr lagerfähig.

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte obliegt es dem Verarbeiter, vor Ort die notwendigen Prüfungen und Versuche selbst durchzuführen. Es können keine rechtlichen verbindlichen Zusicherungen bestimmter Eigenschaften oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck aus den Angaben dieses technischen Merkblattes abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

PSS INTERSERVICE GMBH

Vertrieb Deutschland, Österreich und
osteuropäische Staaten
Saalmannstr. 11

D-13403 Berlin
Tel: ++49-30-414 089 0
Fax: ++49-30-414 089 79

<http://www.pss-interservice.eu>
e-mail : zentrale@pss-technology.de

PSS INTERSERVICE AG

Vertrieb Europa - Hauptsitz

Poststr. 1
Postfach
CH-8954 Geroldswil
Tel: ++41-44-749 24 24
Fax: ++41-44-749 24 25

<http://www.pss-interservice.eu>
e-mail : info@pss-technology.com