



AR 9000

KURZBESCHREIBUNG	AR 9000 ist ein wirkungsvoller, dünnflüssiger Graffiti-Entferner.
ANWENDUNGSBEREICH	Der AR 9000 wird speziell auf empfindlichen aber auch generell auf glatten, nicht-porösen Oberflächen eingesetzt, wie z.B. Kunststoffglas, diverse Plastikmaterialien, beschichtete Untergründe (z.B. Thermofassaden), Fliesen, Kacheln, metallische Flächen. Darüber hinaus eignet sich der AR 9000 zum Entfernen von Graffiti auf mit PSS 20 geschützten Oberflächen ohne dass dabei der PSS 20 Schutzfilm angegriffen wird.
VERARBEITUNG	<ul style="list-style-type: none">- Kann auf trockenen oder nassen Oberflächen verwendet werden.- AR 9000 wird am besten mittels einer Sprayflasche auf die Graffitifarbe aufgesprüht und sofort (fast gleichzeitig) mit einem sehr weichen, stark saugenden Tuch / Lappen wieder abgerieben. Distanz Sprühdüse zu Graffiti ca.10 cm.- Falls beim ersten Mal nicht alle Graffiti entfernt werden konnten, ist dieses Vorgehen ein- oder mehrmals zu wiederholen- Achtung: Eingesetzt auf mit PSS 20 geschützten Flächen müssen die Graffiti abgetupft (und nicht abgerieben) werden.
UBA (Berlin) Nummer BAG (Bern) Nummer	17340012 611500
INHALT	1-Ethylpyrrolidin-2-on, Ethanol
TECHNISCHE SCHUTZMASSNAHMEN	AR 9000 ist brennbar. Sein Flammpunkt beträgt + 9°C. Nicht in der Nähe eines offenen Feuers oder von Zündquellen verwenden und nicht rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Angebrochene Gebinde gut verschliessen. Bei Verarbeitung für gute Raumbelüftung sorgen. Kühl und trocken lagern. Weitere sicherheitstechnische Angaben sind dem EU-Sicherheitsdatenblatt für das AR 9000 zu entnehmen.
PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG	Beim Arbeiten mit AR 9000 Schutzhandschuhe gegen das Austrocknen der Haut und Schutzbrille gegen Spritzer tragen. Das verwendete Tuch / Lappen ist mit Wasser auszuwaschen, bevor es entsorgt wird.
ARBEITSHYGIENE	Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmassregeln sind zu beachten. AR 9000 kann die Augen reizen und die Haut austrocknen. Bei Spritzern in die Augen gründlich mit Wasser ausspülen und den Arzt konsultieren. Nicht einnehmen.

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte obliegt es dem Verarbeiter, vor Ort die notwendigen Prüfungen und Versuche selbst durchzuführen. Es können keine rechtlichen verbindlichen Zusicherungen bestimmter Eigenschaften oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck aus den Angaben dieses technischen Merkblattes abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

PSS INTERSERVICE GMBH

Vertrieb Österreich

easy2clean Oberflächenoptimierung e.U.
Währinger Straße 71/15
1180 Wien
Tel.: +43 664 4260064
Fax: +43 1 2533033 1946

<http://www.easy2clean.at>
e-mail: office@easy2clean.at

PSS INTERSERVICE AG

Vertrieb Europa - Hauptsitz

Poststr. 1
Postfach
CH-8954 Geroldswil
Tel: ++41-44-749 24 24
Fax: ++41-44-749 24 25

<http://www.pss-interservice.eu>
e-mail : info@pss-technology.com