



Faceal Wetlook Brillant



Legende: glänzende Oberflächenbehandlung

Wasserabweisend – ölabweisend - Fleckenschutz Vollkommener Schutz für Böden mit glänzendem Nasseffekt

Produktbeschrieb

Faceal Wetlook Brillant ist ein einzigartiges Produkt für die wasser- und ölabweisende Behandlung von Böden und allen porigen Gebäudematerialien.

Faceal Wetlook Brillant lässt sich ohne Einschränkung im Innen- und Aussenbereich auf allen porigen Materialien wie Naturstein, Beton, Terrakotta, Zement, Verbundpflaster usw. auftragen.

Faceal Wetlook Brillant ist ein umweltfreundliches Produkt, vollkommen in wässriger Phase (nicht toxisch, ohne Lösemittel und ohne Silikon) zum Schutz aller porigen Materialien gegen das Eindringen von Wasser, Öl und Flecken aller Art.

Faceal Wetlook Brillant ist ein Imprägnierprodukt, der Untergrund bleibt luft- und wasserdampfdurchlässig.

Faceal Wetlook Brillant verleiht dem behandelten Untergrund einen glänzenden Nasseffekt und hebt die ursprüngliche Farbe hervor. Darüber hinaus ist es vollkommen beständig gegen Abrieb, Kratzer und UV-Strahlen und vergilbt nicht im Laufe der Zeit.

Ein mit **Faceal Wetlook Brillant** behandelter Untergrund erleichtert die Pflege und ermöglicht, den hauptsächlichen Ursachen für Beschädigung wie Luftverschmutzung, fettige Verschmutzungen, Eindringen von Substanzen etc. zu begegnen.

Chemische Eigenschaft

- Mit Fluor versetztes Acrylbindemittel in wässriger Phase.

Vorteile und Eigenschaften

- Lässt sich im Innen- und Aussenbereich auf horizontale Flächen auftragen.
- Verhindert das Eindringen von Wasser und fettigen Flüssigkeiten.
- Gegen Flecken, Verschmutzungen und Anhaften: verhindert das Haften von Kaugummi und das erneute Verschmutzen durch Umweltverschmutzung. Hemmt die Ausbildung von Moosen und Flechten.
- Verhindert Beschädigungen durch Frost / Auftauen.
- Erleichtert das Reinigen.
- Lässt den Untergrund atmen.
- Nicht gefährlich und nicht toxisch.
- Produkt in wässriger Phase.
- Ohne Lösungsmittel und ohne Silikon.
- Zu über 90% biologisch abbaubar.
- Beständig gegen UV-Strahlen, vergilbt nicht.
- Gute Beständigkeit gegen Abrieb und Kratzer.
- Bewirkt einen Glanzeffekt.
- Gebrauchsfertig.
- Nicht entzündlich.

Verpackung

Gebinde mit 1 und 5 Litern.

Technische Daten

Physikalischer Zustand bei 20 °C	: Flüssig
Farbe	: Milchig
Geruch	: Keiner
pH-Wert	: 7,5 ± 0,5
Flammpunkt [°C]	: 100 °C
Dichte	: 1,02 kg/l
Löslichkeit in Wasser [Vol/Vol]	: vollkommen löslich
Zündpunkt [°C]	: entfällt
VOC	: 34 g/l

Anwendung

- Das Produkt auf eine saubere, staubfreie und trockene Fläche auftragen.
- Das Produkt pur und unverdünnt verwenden.
- Das Gebinde vor dem Gebrauch 5 Minuten lang gut schütteln und das Produkt an einer unauffälligen Stelle testen.
- Mittels einer Auftragswalze oder einem Tuch des Typs „Frotteehandtuch“ aufbringen.
- **Faceal Wetlook Brillant** muss in zwei Durchgängen bis zur Sättigung aufgetragen werden. Falls der zu behandelnde Untergrund besonders porig ist, wird das Auftragen einer ersten Imprägnierschicht (Produkt mit 20 bis 30% Wasser verdünnt) empfohlen.
- Im ersten Durchgang das Produkt auf den gesamten Untergrund auftragen. Das Produkt einwirken und je nach Porigkeit und Temperatur des Materials trocknen lassen (15 bis 30 Minuten), danach die zweite Schicht auftragen.
- **Den Untergrund nicht überfrachten und Produktüberschüsse sofort entfernen.**
- Für noch stärkeren Glanz kann nach einer Stunde Trocknungszeit eine dritte Schicht aufgetragen werden.
- Trocknungszeit vor dem Begehen: 24 Stunden.
- Die optimale Wirksamkeit stellt sich nach 5 bis 7 Tagen ein.

Pflege

- Haushaltsübliche Flecken können mit Wasser und eventuell der Zugabe eines pH-neutralen Reinigers mit einem Schwamm entfernt werden.
- Der Schutz lässt sich je nach Verschleiss durch Beanspruchung erneuern, indem **Faceal Wetlook Brillant** pur oder zu 50% mit Wasser verdünnt erneut aufgetragen wird.

Verbrauch

Der Verbrauch ist abhängig von der Porigkeit des Materials. Die nachstehenden Angaben dienen als Anhaltspunkt:

6 bis 10 m² / Liter

Reinigen der Geräte

- Verwendete Werkzeuge und Ausrüstungsteile unmittelbar nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung

- Haltbarkeit: 12 Monate im verschlossenen Originalbehälter an einem trockenen Ort.
- Vor Frost und Hitze geschützt bei einer Temperatur von 5 bis 30 °C aufbewahren.

Empfehlungen

- Es dürfen nur Flächen behandelt werden, die vorher von sämtlichen Luftverschmutzungen gereinigt wurden.
- Für einen perfekten Auftrag und einen wirksamen Schutz muss **Faceal Wetlook Brillant** vorher geschüttelt und darf nur aufgetragen werden, wenn die Temperatur des Untergrunds mehr als 10 °C beträgt.
- Nicht bei Regen oder starker Hitze auftragen.
- Das Produkt nicht verdünnen oder mit anderen Produkten vermischen.
- In bestimmten Fällen kann sich durch den Produktauftrag die Rutschigkeit des Untergrunds verändern.
- Die Intensität des „Nasseffekts“ variiert je nach Art des Materials.
- Vorher stets an einer unauffälligen Stelle testen.

Gesundheit / Sicherheit

- Atemschutz: Unter normalen Verarbeitungsbedingungen mit entsprechender Belüftung ist keine Atemschutzvorrichtung erforderlich.
- Schutz der Hände: Schutzhandschuhe tragen.
- Schutz der Haut: Unter normalen Verwendungsbedingungen ist keine spezielle Kleidung oder ein Hautschutz erforderlich.
- Schutz der Augen: Schutzbrille tragen.
- Bei Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. Sich an einen Arzt oder einen Fachmann wenden.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Technischer Support

PSS Interservice AG

Poststrasse 1, Postfach, CH - 8954 Geroldswil
Tel.: +41 44 749 24 24 Fax: +41 44 749 24 25
E-Mail: info@pss-technology.com
www.pss-interservice.eu

Datum der Aktualisierung: 01.04.2009